



建材制品燃烧热值测试 装置ZY6234



技术参数

- ◆ 燃烧总热值：0.26MJ/kg~40MJ/kg；
- ◆ 燃烧热值重复性误差：动态 $\leq 0.1\%$ ；
- ◆ 感温探头测试范围：0°C~40°C；
- ◆ 温度分辨率：0.0001°C，采用半导体传感器；
- ◆ 氧弹容积：300ml,质量为3.2kg；
- ◆ 内筒容积：2200ml；
- ◆ 氧弹充氧压力0~3.5Mpa无漏气；
- ◆ 氧弹耐历时： ≥ 21 Mpa水压；
- ◆ 搅拌功率：3W；
- ◆ 搅拌速度内筒：375r/min；
- ◆ 点火电路：采用电压12V，点火丝为直径0.1mm的铜丝；
- ◆ 弹桶厚度大于弹桶内径1/10；
- ◆ 压力表和针阀：安装在氧气供应回路上，显示氧弹在充氧时的压力，精确到0.1Mpa；
- ◆ 工作电源：AC220V,50HZ；
- ◆ 总功率：150W；
- ◆ 设备外形尺寸：L530mm×W570mm×H984mm。



适用范围

适用于电力、煤炭、石油、化工、水泥、建材、饲料、食品、科研等行业测量固体、液体等可燃物质的热值。



符合标准

符合GB/T14402《建筑材料及制品的燃烧性能-燃烧热值的测定》试验标准。



产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。

关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传真：0769-89066619

邮箱：vivi@zonskysz.com

网址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热线：400-882-3908

